

Grabador tríbrido HDCVI de 4 / 8 / 16 canales 720p (1080p) Mini 1U

**HDCVI****Características**

- Soporta entrada de vídeo HDCVI / Analógica / IP
- Compresión de vídeo H.264 stream dual
- HCVR5104/5108/5116H-S2: Grabación 720p tiempo real en todos los canales o 1080p (no tiempo real)
- Salida de vídeo HDMI / VGA simultánea
- 4/8/16 canales reproducción tiempo real, interfaz GRID y búsqueda inteligente
- Compatible con ONVIF Versión 2.4
- Posicionamiento inteligente 3D con domo PTZ Dahua
- Soporta 1 disco SATA hasta 4TB, 2 USB2.0
- Monitorización remota:
 - Software Smart PSS
 - Conexión web con Web Viewer
 - Aplicación móvil iDMSS (iOS) / gDMSS (Android)

Especificaciones técnicas

MODELO	DH-HCVR5104H-S2	DH-HCVR5108H-S2	DH-HCVR5116H-S2
Sistema			
Procesador principal	Procesador integrado		
Sistema operativo	LINUX integrado		
Vídeo			
Entrada	4 canales, BNC	8 canales, BNC	16 canales, BNC
Estándar	Analógico	NTSC(525Líneas,60f/s),PAL(625Line,50f/s)	
	HDCVI	Cámara HDCVI 1080p/720p	
	IP	Soporta 2 cámaras IP 1080p/720p/D1/CIF	
Audio			
Entrada	1 canal, RCA		
Salida	1 canal, RCA		
Audio bidireccional	Reutilización de 1 canal de E/S audio		
Visualización			
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA		
Resolución	1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600		
Multipantalla	1/4	1/4/8/9	1/4/8/9/16
Máscara de privacidad	4 zonas rectangulares (por cámara)		
OSD	Titulo cámara, Hora, Pérdida vídeo, Cámara protegida, Detección movimiento, Grabación		
Grabación			
Compresión vídeo / audio	H.264 / G.711		
Velocidad grabación	Stream principal	1080P(1~15ips)/ 720P/960H/D1 (1~25/30ips)	
	Stream extra	CIF/QCIF(1~25/30ips), D1(1~6/7ips)	
Tasa de bit	96~4096Kb/s		
Modos de grabación	Manual, Horario (Regular, Continua), DM, Stop		
Intervalo de grabación	1~60 min. (defecto: 60 min.), Pre-grabación: 1~30 seg, Post-grabación: 10~300 seg		
Detección de vídeo y alarmas			
Activador de eventos	Grabación, PTZ, Tour, Salida de Alarm, Video Push, Email, FTP, captura de pantalla, Zumbador y Avisos en pantalla		
Detección de vídeo	Detección movimiento, Zonas DM: 396(22x18), Pérdida vídeo y Cámara cegada		
Reproducción y copias de seguridad (backup)			
Reprod. sincronizada	1/4	1/4/9	1/4/9/16
Modos de búsqueda	Fecha/hora, DM y búsqueda exacta (hasta segundos)		
Funciones de reproducción	Play, Pausa, Stop, Rebobinar, Avance rápido, Avance lento, Archivo siguiente, Archivo anterior, Cámara siguiente, Cámara anterior, Pantalla completa, Repetir, Aleatorio, Copia de seguridad (Backup), Zoom digital		
Modos copia de seguridad	Dispositivo USB / Red		
Red			
Ethernet	Puerto RJ-45 (10/100M)		Puerto RJ-45 (10/100M/1000M)
Funciones de red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, SNMP, P2P		
Acceso máx. usuarios	128 usuarios		
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone		
Almacenamiento			
Discos duros internos	1 puerto SATA, hasta 4TB		
Interfaz auxiliar			
Interfaz USB	2 puertos USB2.0 (1 detrás)		
RS485	1 puerto para control PTZ		
General			
Alimentación	12VDC / 2A		12VDC/3A
Consumo	10W (sin disco)		
Temp. funcionamiento	-10°C ~+55°C / 10%~90% HR / 86~106kpa		
Dim. (AnxPxAl)	Mini 1U, 325mmx255mmx55mm		
Peso	1.5kg (sin discos)		